



FORZAC

CONCRETO LANZADO

El Concreto Lanzado de FORZAC ayuda a optimizar los recursos empleados en sus procesos, debido a la rapidez de colocación, la gran trabajabilidad que permite usar un mínimo de equipos para acomodar y dar el acabado al concreto, reduciendo los tiempos de colocación, minimizando las tareas de resane en las superficies terminadas y aumentando la rentabilidad de su negocio al no incurrir en molestas reparaciones o imperfecciones en las superficies terminadas. También minimiza el desperdicio presentado por el rebote del material.

APLICACIONES

- Se puede emplear en superficies inclinadas, horizontales o verticales.
- En la estabilización de taludes en carreteras, minas.
- Para construir muros de colindancia.
- Albercas, cisternas y tanques de almacenamiento.
- En la construcción de túneles y otras obras subterráneas.
- Recubrimiento de mampostería, tabique o piedra.
- Revestimiento de túneles.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia	$200 \leq f'c \leq 350 \text{ kg/cm}^2$	Tamaño máximo agregado	10 mm
Edades de garantía	7, 14 ó 28 días	Revenimiento vía seca	0 cm
Colocación	Lanzado	Revenimiento vía húmeda	$10 \leq \text{REV} \leq 14 \text{ cm}$

**Para especificaciones fuera de los rangos establecidos, comuníquese con nuestro equipo comercial y técnico, quienes le brindarán una solución personalizada en concreto a la medida de su proyecto.*

FUERZA
EN CONCRETO

FORZAC.COM

