



FORZAC

CONCRETO CONVENCIONAL

El Concreto Convencional de FORZAC se emplea para colar distintos elementos en los que se requiere cierta consistencia o revenimiento. La mezcla se elabora con materiales seleccionados y previamente evaluados, con lo que se pueden obtener concretos de **peso volumétrico entre 1900 a 2200 kg/m³**, y que hace estos concretos convencionales aptos para cualquier estructura que no requieran características especiales.

APLICACIONES

- Losas
- Pisos
- Zapatas
- Trabes
- Firmes
- Dados
- Dalas
- Escaleras
- Muros
- Vigas
- Cerramientos
- Castillos
- Columnas
- Tanques
- Cisternas
- Canales
- Banquetas Arcos
- Marquesinas
- Cunetas

CARACTERÍSTICAS

Resistencia $100 \leq f'c \leq 350 \text{ kg/cm}^2$

Edades de garantía 3, 7, 14 ó 28 días

Colocación Tiro directo o Bomba

Revenimiento $10 \leq \text{REV} \leq 18 \text{ cm}$

Tamaño máximo agregado 10, 20 ó 40 mm

Pesos volumétricos 1,900 a 2,200 kg/m³

**Para especificaciones fuera de los rangos establecidos, comuníquese con nuestro equipo comercial y técnico, quienes le brindarán una solución personalizada en concreto a la medida de su proyecto.*

FUERZA

EN CONCRETO

FORZAC.COM

